

VIPLAS

LEM PIPA & FITTING PVC untuk daya rekat yang terbaik

Viplas adalah lem perekat pipa/fitting PVC terbuat dari bahan berkualitas.



KEUNGGULAN

- Memiliki daya rekat terbaik
- Tanpa timbal, tahan bocor dan sangat kuat
- Setelah satu hari, sambungan pipa dapat menahan tekanan hingga 10 bar

REKOMENDASI PENGGUNAAN

untuk sambungan pipa & fitting PVC.

Data Teknis	Kemasan Kaleng 360 g	Kemasan Botol 55 g	Kemasan Tube 95 g dan 40 g
Warna	Bening Kekuningan	Bening Kekuningan	Bening Kekuningan
Bentuk	Cairan	Cairan	Cairan
Kekentalan 30°C	65-75 KU	65-75 KU	97-105 KU
Berat Jenis 30°C	0,93-0,95 g/ml	0,93-0,95 g/ml	0,94-0,97 g/ml
Kadar Kepadatan	13-16%	13-16%	25-28%
Pengencer	Tanpa Pengencer	Tanpa Pengencer	Tanpa Pengencer
Waktu Kering	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit
Cara Aplikasi	Kuas	Kuas	Kuas

PROSES PENYAMBUNGAN

menggunakan lem Viplas



Bersihkan kotoran pada permukaan pipa dan fitting



Ukur kedalaman *socket* dan beri tanda dengan spidol



Oleskan lem PVC VIPLAS secukupnya pada permukaan pipa dan fitting



Sambungkan dengan segera dan tahan sesaat agar tidak berubah



Bersihkan sisa kelebihan lem PVC VIPLAS pada permukaan pipa dan fitting

