















KATALOG PRODUK KOMPON

PT. Knauf Gypsum Indonesia



KOMPON

Produk plester Knauf menggunakan bahan gipsum dengan kualitas tinggi, sehingga memiliki hasil akhir yang lebih halus dan lebih putih.

Nama Produk	 3 in 1 Cornice Compound	 K-Joint	 Casting Plaster	 K-Bond
Deskripsi	Produk berbahan dasar gipsum dengan 3 fungsi dalam satu produk, sebagai perekat lis cornice, penutup lubang dan juga dapat digunakan sebagai jointing compound.	Produk berbahan dasar gipsum sebagai finishing untuk menutup sambungan papan gipsum dan tiik sekrup.	Knauf Casting Plaster merupakan produk plester berkualitas tinggi yang digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan cetakan gipsum dan lis cornice.	Bonding compound K-Bond Knauf merupakan produk berbahan dasar gipsum yang dirancang khusus untuk melapisi dinding interior dalam dengan papan gipsum.
Spesifikasi	Performa 3 in 1 Cornice Compound Knauf sesuai dengan ASTM C475.	Performa kompon K-Joint Knauf sesuai dengan ASTM C475.	Performa Casting Plaster Knauf sesuai dengan ASTM C59.	Didesain khusus untuk menempelkan papan gipsum Knauf dengan mudah dan cepat ke dinding bata atau permukaan yang kasar untuk mendapatkan finish yang rata.
Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> > Sambungan papan gipsum > Perekat lis cornice > Menutup Lubang 	<ul style="list-style-type: none"> > Sambungan papan gipsum > Perbaikan kerusakan ringan pada papan gipsum 	<ul style="list-style-type: none"> > Pembuatan plester dekoratif 	<ul style="list-style-type: none"> > Sistem Direct Bonding
Rasio (kompon:air) Setting Time (menit) Berat/Sak (kg) Jumlah/Palet (sak) Masa Penyimpanan (bulan)	<ul style="list-style-type: none"> > 2 : 1 > 25 - 35 > 20 > 48 > 12 	<ul style="list-style-type: none"> > 2 : 1 > 15 - 25 > 20 > 48 > 6 	<ul style="list-style-type: none"> > 3 : 2 > 10 - 20 > 20 > 48 > 6 	<ul style="list-style-type: none"> > 2 : 1 > 45 - 60 > 20 > 48 > 6
Karakteristik Khusus	<ul style="list-style-type: none">  Kuat  Praktis 	<ul style="list-style-type: none">  Tidak Retak  Mudah Dicampur 	<ul style="list-style-type: none">  Kuat  Efisien 	<ul style="list-style-type: none">  Tidak Retak  Mudah Dicampur  Kuat  Efisien

Berat produk yang ditampilkan adalah nominal rata-rata dan hanya untuk acuan perhitungan. Berat produk yang sebenarnya dapat bervariasi.

KNAUF INDONESIA



KANTOR KNAUF

PT. Knauf Gypsum Indonesia
Palma Tower 21st Floor
Jl. RA Kartini III-S, Kav.6, Sektor II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan 12310
Indonesia

> Tel: +62 (21) 7593 0277
> Fax: +62 (21) 7593 0276



PABRIK KNAUF

**PT. Knauf Gypsum Indonesia
Pabrik Cikampek**
Jl. Ahmad Yani 84 - Dawuan Tengah
Cikampek - Karawang
Jawa Barat 41372
Indonesia

> Tel: +62 (264) 312678



DIGITAL KNAUF

**PT. Knauf Gypsum Indonesia
Pabrik Gresik**
Kawasan Industri Maspion V
Jl. Alpha Maspion Blok L-7
Desa Sukamulyo - Manyar Gresik
Surabaya 61151
Indonesia

> Tel: +62 (31) 3952953

> Email : marketing-id@knauf.com
> www.knauf.co.id
>  Call Center 0812 800 888 10
>  082 11 99000 21
>  Knauf Indonesia
>  [knauf_indonesia](#)
>  Knauf Indonesia