



PEREKAT KERAMIK



TOP MORTAR PEREKAT KERAMIK adalah perekat kramik siap pakai yang diformulasikan secara khusus yang dikemas dalam satu kemasan untuk menghasilkan perekat yang berkualitas untuk pemasangan keramik, granit, marmer dan batu alam **TOP MORTAR TILE ADHESIVE** dapat digunakan juga untuk pemasangan tipis (thinbed) dan pemasangan tebal (thickbed) diatas permukaan plesteran floor screed dan diatas permukaan dinding bata ringan

KEUNGGULAN

- ✓ Praktis dan mudah digunakan
- ✓ Lebih berkualitas dan Anti Popping
- ✓ Adukan lebih tipis hingga dapat menghemat material
- ✓ Hemat biaya karena waktu pengerjaan lebih cepat
- ✓ Hasilnya lebih bersih dan rapi
- ✓ Dapat digunakan untuk pemasangan tipis dan tebal

DATA INFORMASI TEKNIS

SPEKIFIKASI TEKNIS	PEREKAT KERAMIK ULTRA	PEREKAT KERAMIK SUPER	PEREKAT KERAMIK PREMIUM
Berat isi	40 Kg	40 Kg	40 Kg
Bentuk	Powder	Powder	Powder
Tebal Aplikasi	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm
Kebutuhan Air	9-11 liter / Zak (40 Kg)	10-13 liter / Zak (40 Kg)	10-13 liter / Zak (40 Kg)
Kuat Tarik	Min, 0,6 N/mm ² @28 hari	Min, 1 N/mm ² @28 hari	Min, 1 N/mm ² @28 hari
Daya Sebar	± 8 m ² / 40 Kg	± 8 m ² / 40 Kg	± 8 m ² / 40 Kg
Pot Life	120 menit	120 menit	120 menit
Standar Acuan	BS EN 1348 : 1999	BS EN 1348 : 1999	BS EN 1348

CARA PENGGUNAAN

1 PERSIAPAN



1. Gerakan air bersih, bebas dari asam, alkali dan pengotor lainnya
2. Bersihkan permukaan area yang akan diaplikasikan dari kotoran, debu, minyak lemak, lilin, dan material
3. Periksa kondisi substrat dan kerataan substrat.

2 PENCAMPURAN



1. Pemakaian air untuk perekat keramik 40 Kg sesuai dengan data teknis
2. Aduk 3-5 menit sampai rata hingga membentuk pasta yang homogen
3. Pasta yang telah homogen harus diaplikasikan tidak boleh lebih dari 120 menit

3 APLIKASI



1. Aplikasikan **TOP MORTAR TILE ADHESIVE** dengan menggunakan trowel bergerigi
2. Rekatkan keramik sambil ditekan dan pukul dengan menggunakan palu karet hingga padat dan level tercapai
3. Gunakan Spacer sesuai jarak nat yang diinginkan diaman selama 24 jam


PRODUK	KERAMIK		AREA APLIKASI					SUBSTRAT APLIKASI			HOMOGENIUS TILE		MARMER, GRANIT BATU ALAM	
	Dinding	Lantai	Kamar Mandi	Bak Penampung	Kolam Renang	Tempat Parkir	Loby Mall	Screed	Concrete	Tile On Tile	Dinding	Lantai	Dinding	Lantai
Ultra	✓	✓					✓	✓				✓		✓
Super	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAHAYA KEBAKARAN

TOP MORTAR PEREKAT KERAMIK terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar

MASA KADALUARSA

- 1 Tahun bila disimpan dalam kemasan tertutup dan kondisi ruangan selalu kering.



PERINGATAN

1. **TOP MORTAR PEREKAT KERAMIK** mengandung semen yang ketika dicampur dengan air atau bila dalam keadaan lembab akan mengeluarkan senyawa alkali yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit
2. Selama penggunaan, hindari terhirupnya debu dan kontak langsung dengan kulit atau mata
3. Gunakan pakaian pelindung, pelindung mata, sarung mata, sarung tangan dan masker (terutama bila aplikasi di dalam area tertutup).
4. Apabila terjadi kontak dengan mata, bersihkan secepatnya dengan air bersih dan periksa ke dokter. Apabila tertelan, minta pertolongan medis segera

1 PENYIMPINAN



2 PERALATAN

