



# PLAMIR INSTAN



**TOP MORTAR PLAMIR INSTAN** adalah plamir siap pakai yang berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan dinding dan langit-langit, baik untuk Interior maupun Eksterior. Plamir Instan merupakan semen instan berbahan dasar semen, filler, aditif dan spesial *polymer* yang tercampur secara homogen.

### KEUNGGULAN


- ✓ Mengandung lem berkualitas tinggi, sehingga tidak perlu menambahkan lem putih
- ✓ Lebih praktis dan mudah digunakan, siap pakai hanya perlu ditambah air
- ✓ Hasil plamir lebih halus dan berwarna putih bersih, dapat diekspose
- ✓ Dapat diaplikasikan pada permukaan dinding dan langit - langit
- ✓ Dapat digunakan untuk interior maupun eksterior
- ✓ Mencegah retak rambut pada dinding akibat penyusutan
- ✓ Plamir tidak cepat mengering, sehingga lebih mudah dan meratakan dan merapikan
- ✓ Adukan bersifat platis dan daya rekat lebih tinggi
- ✓ Tingkat alkalinitas rendah, sehingga dinding dapat langsung dicat setelah umur 7 hari
- ✓ Lebih hemat dalam pemakaian cat karena porositas rendah dan tidak menyerap bahan cat

### DATA INFORMASI TEKNIS

SPEKIFIKASI TEKNIS	PROYEK
Berat isi	20 Kg
Bentuk	Powder
Warna	Putih
Kebutuhan Air	± 8 liter/zak
Tebal Aplikasi	Maksimum 3.0 mm
Compressive Strength	> 7,5 N/mm pada umur 28 hari
Daya Sebar	± 10 m <sup>2</sup> / 20 Kg

## CARA PENGGUNAAN

### 1 PERSIAPAN




1. Permukaan yang akan diaplikasikan harus bersih dan bebas dari debu, oli, minyak atau kotoran lain yang dapat mengurangi daya rekat produk
2. Permukaan sebaiknya dilembabkan atau dibasahi dengan air untuk menghasilkan hasil terbaik.

### 2 PENCAMPURAN



1. Tuang air kedalam wadah pengadukan
2. Sambil diaduk, masukan POWDER sedikit demi sedikit kedalam wadah pengadukan yang sudah berisi air sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan
3. Aduk sampai rata/homogen sehingga diperoleh kondisi pasta yang sesuai.

### 3 APLIKASI



1. Siapkan *Steel Putty Scraper* (kopi plamir baja) atau *Flat Trowel* untuk poses pengerjaan
2. Oleskan adonan pasta pada permukaan dinding/langit-langit sebagaimana biasanya pelaksanaan plamir.
3. Tebal plamir tergantung pada kerataan permukaan dinding.
4. Dapat langsung dicat setelah plamir instan berumur 7 hari, kering sempurna.

## BAHAYA KEBAKARAN

**TOP MORTAR PLAMIR INSTAN** terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar

## MASA KADALUARSA

12 bulan jika disimpan dalam ruangan dan selalu kering



## PERINGATAN

1. **TOP MORTAR PLAMIR INSTAN** mengandung semen yang ketika dicampur dengan air atau bila dalam keadaan lembab akan mengeluarkan senyawa alkali yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit
2. Selama penggunaan, hindari terhirupnya debu dan kontak langsung dengan kulit atau mata, gunakan pakaian pelindung, pelindung mata, sarung mata, sarung tangan dan masker (terutama bila aplikasi didalam area tertutup).
3. Apabila terjadi kontak dengan mata, bersihkan secepatnya dengan air bersih dan periksa ke dokter. Apabila tertelan, minta pertolongan medis segera

### 1 PENYIMPANAN



### 2 PERALATAN

